



Snel laden, flexibele montage

De DC Compact is een krachtige laadoplossing met een vermogen tot 47kW, waarmee je in 30 minuten tot 130km kan opladen. Hij is flexibel te monteren aan een wand, op een voet of mobiel. Het 21,5 inch touchscreen maakt hem AFIR-compliant, omdat je eenvoudig prijzen kunt weergeven. Daarnaast biedt het scherm ook de mogelijkheid om advertenties af te spelen, waardoor extra inkomsten mogelijk zijn. Beschikbaar met kabelbeheersysteem en betaalterminal.

Laadpunten:	2
Afmetingen mobiel (HxBxD):	1290 x 645 x 645mm
Afmetingen op pedestal (HxBxD):	1550 x 550 x 395mm
Stekker:	2 x CCS2
Scherm:	21,5 inch (1920*1080)
Aansluitwaarde:	80A
Uitgangsvermogen:	Max. 47kW
Beveiliging:	In verdeelbord te voorzien
Beschermingsklasse:	IP54, IK10
Backoffice protocol:	OCPP 1.6 of 2.0.1
Connectiviteit:	4G, Wi-Fi, Ethernet
Gewicht:	120kg
Energiemeting:	MID-meter optioneel
Kabel:	5,5m (optioneel 7,5m) Luchtgekoeld 200A
Harmonische vervorming:	≤5%
Power units:	2 x 23,5kW
Garantie:	24 maanden

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.



Snel laden, flexibele montage

De DC Compact is een krachtige laadoplossing met een vermogen tot 50kW, waarmee je in 30 minuten tot 130km kan opladen. Hij is flexibel te monteren aan een wand, op een voet of mobiel. Het 21,5 inch touchscreen maakt hem AFIR-compliant, omdat je eenvoudig prijzen kunt weergeven. Daarnaast biedt het scherm ook de mogelijkheid om advertenties af te spelen, waardoor extra inkomsten mogelijk zijn. Beschikbaar met kabelbeheersysteem en betaalterminal.

Laadpunten:	2
Afmetingen mobiel (HxBxD):	1290 x 645 x 645mm
Afmetingen op pedestal (HxBxD):	1550 x 550 x 395mm
Stekker:	2 x CCS2
Scherf:	21,5 inch (1920*1080)
Aansluitwaarde:	80A
Uitgangsvermogen:	Max. 50kW
Beveiliging:	In verdeelbord te voorzien
Beschermingsklasse:	IP54, IK10
Backoffice protocol:	OCPP 1.6 of 2.0.1
Connectiviteit:	4G, Wi-Fi, Ethernet
Gewicht:	120kg
Energiemeting:	MID- meter
Kabel:	5,5m (optioneel 7,5m) luchtgekoeld 200A
Harmonische vervorming:	≤5%
Power units:	2 x 25kW
Garantie:	24 maanden

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.